

BRT+C2



油壓墊片用

產品介紹：高壓環境中，為防止 O 環擠出會使用背托環，支撐 O 環並防止 O 環因受壓變形而擠出槽外，通常安裝在 O 環槽一側或兩側。也可支撐油封，除補足其溝槽寬度，更可以增加油封其壓力程度，背托環安裝油封溝槽的另一側。

材 質：鐵氟龍 / PTFE / 聚四氟乙烯 + 碳

溫度範圍：-55~220 °C

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
BRT+C2-35 特	35	45	3
BRT+C2-40 特	30	40	3
BRT+C2-40	40	50	3
BRT+C2-40 特	40	60	3
BRT+C2-45 特	45	55	3
BRT+C2-45	45	65	3
BRT+C2-50	50	60	3
BRT+C2-50	50	63	3
BRT+C2-50	50	65	3
BRT+C2-50	50	70	3
BRT+C2-55	55	68	3
BRT+C2-55	55	70	3
BRT+C2-55	55	75	3
BRT+C2-60	60	70	3
BRT+C2-60	60	73	3
BRT+C2-60	60	75	3
BRT+C2-60	60	80	3
BRT+C2-65 特	65	75	3
BRT+C2-65	65	78	3
BRT+C2-65	65	80	3
BRT+C2-65	65	85	3
BRT+C2-70	70	80	3
BRT+C2-70	70	83	3
BRT+C2-70	70	85	3
BRT+C2-70	70	90	3
BRT+C2-75	75	88	3

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
BRT+C2-75	75	90	3
BRT+C2-75	75	95	3
BRT+C2-80	80	93	3
BRT+C2-80	80	95	3
BRT+C2-80	80	100	3
BRT+C2-80 特	80	105	3
BRT+C2-85 特	85	98	3
BRT+C2-85	85	100	3
BRT+C2-85	85	105	3
BRT+C2-90	90	105	3
BRT+C2-90	90	110	3
BRT+C2-90	90	115	3
BRT+C2-95	95	110	3
BRT+C2-95	95	115	3
BRT+C2-95 特	95	120	3
BRT+C2-100	100	115	3
BRT+C2-100	100	120	3
BRT+C2-100 特	100	125	3
BRT+C2-105	105	120	3
BRT+C2-105	105	125	3
BRT+C2-105 特	105	130	3
BRT+C2-107 特	107	115	3
BRT+C2-110	110	125	3
BRT+C2-110	110	130	3
BRT+C2-110 特	110	135	3
BRT+C2-115	115	130	3

