

TCV

Oil seals

NOK 株式會社

產品介紹：旋轉油封又稱為鐵殼油封或骨架油封，主要作用是防止機械的液壓油洩漏，旋轉油封是傳動系統部件中需要潤滑的部件與出力部件隔離，簡單來說就是油封及防塵作用。油封中骨架就如同是混凝土構件裡面的鋼筋一樣，能加強效果，並使旋轉油封能保持形狀及張力。

材質：丁腈橡膠 NBR + 機械結構用碳鋼

溫度範圍：-30~100° C

壓力：3kgf/cm²



編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
AP0382E0	12	25	7
AP0406F0 特	12.45	30	9
BP1362F0 特	12.7	22.23	6.35
AP8356E0 特	13.49	26.99	7
AP0526G(I)	14	28	7
AP0598A0	15	30	7
AP0598F3	15	30	7 (VT)
	16	28	7
AP0687F0 特	16	30	7
BP5752E 特	17	29	6.5
BP3754E 特	17	29.9	7
	17	30	7
AP0751E	17	32	8
AP0760E0	17	35	8
AP0787E0 特	17.46	30.15	8
AP0816G0	18	30	7
	18	35	8
AP0875E(I)	19	35	8
AP0997E0	20	32	8
AP1012J	20	35	7
AP1017F	20	36	7
AP1033A0	20	40	11
BP0105F	22	36	7
AP1148E0	22	42	11
AP6808E0 特	22.4	38	8
AP1260E0	24	40	8

編號 Code No.	內徑 d	外徑 D	高度 H
AP1314H0	25	40	8
	25	45	10
	25	45	11
AP1518F0	27	47	11
	30	42	8
AP1709A0	30	50	11
BP0191E0 特	31.83	50.71	11.9
AP1935E0 特	33	50	11
AP2085A	35	55	11
	38	58	11
AP2375F0 特	40	60	8
AP2388A0	40	62	11
AP2388F2	40	62	11 (VT)
AP2651G0	45	62	9
AP2668A0	45	68	12
AP2775G0	48	62	9
AP2775F0 特	48	62	9
AP8738E	50	68	9
AP8738E 特	50	72	7
AP2967F0	52	75	12
AP3055G0 特	55	78	12
AP3154E(I)	55	80	12
AP3193E0 特	60	75	9